



Codice Modello F5654

data emissione 07-11-22 revisione 01
aggiornamento del 20-12-23 (annulla la precedente)

Designer: Bernard Masson.

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: Versioni recliner elettriche disponibili con poggiatesta sollevabile elettricamente e meccanismo recliner motorizzato elettricamente, con movimento indipendente mediante pulsantiera posizionata sotto la spalliera. Poggiatesta sollevabile manualmente per le versioni recliner con poggiatesta manuale e per le versioni fisse (non recliner). La profondità del modello con recliner aperto è di 146 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 91 cm.

Piedi di serie: Piede h 14 cm. in metallo finitura di serie nero opaco. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture graubraun oppure bronzo antico. Finiture titanio, rame, champagne, metallo lucido, metallo satinato, disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: PL2280 per lato bracciolo, PL2281 per lato anteriore 410/420 e 601/602, piedi h 14 cm. in legno di faggio di serie tinto carbone. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture legno presenti nell'apposito campionario. Tutti i piedi optional sono disponibili in sovrapprezzo.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH	35 SOSTENUTO sostenuto	28 sostenuto
USA - California		
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



psot



P700

Piedi




PM2251



PM2254



PL2280



PL2281

Pouf



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

giano. premium 1211



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 180 H76 P105 HS44 PS57	L 200 H76 P105 HS44 PS57	L 220 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57
codice versione	200	240	300	B 68	B 69
Descrizione	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx
L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57
D 84	D 85	C 36	C 37	110	120
p.mi.1bdx r.e.p.m.	p.mi.1bsx r.e.p.m.	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	pol.t. 1b dx	pol.t. 1b sx
L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57
D 86	D 87	173	174	114	124
p.1b dx rec.e.p.m.	p.1b sx rec.e.p.m.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi
L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57
D 88	D 89	612	613	251	252
p.max.1bdx r.e.p.m.	p.max.1bsx r.e.p.m.	p. maxi 1bdx r.el	p. maxi 1bsx r.el	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

giano. premium 1211



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 203 H76 P105 HS44 PS57
codice versione	AS0	AS1	G06	G07	310
Descrizione	2p1/2 1bdx r.el.pog.man.	2p1/2 1bsx r.el.pog.man.	d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.	div.3 p.1b dx
	L 203 H76 P105 HS44 PS57	L 203 H76 P105 HS44 PS57	L 203 H76 P105 HS44 PS57	L 203 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P165 HS44 PS117
	320	AS2	AS3	403	404
	div.3 p.1b sx	d.3p 1bdx r.el.pog.man.	d.3p 1bsx r.el.pog.man.	d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.
	L 100 H76 P165 HS44 PS117	L 110 H76 P165 HS44 PS117	L 110 H76 P165 HS44 PS117	L 166 H76 P105 HS44 PS57	L 186 H76 P105 HS44 PS57
	420	601	602	243	330
	chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	div.2p1/2 sb	div.3p sb
	L 113 H76 P113 HS44 PS57	L 245 H76 P113 HS44 PS57	L 245 H76 P113 HS44 PS57		
	040	043	044		
	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx		

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

