

damien.premium 1234



Code Modèle F5681

date d'émission 10-10-23 révision 00
mise à jour du 22-03-24 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: versions relax électriques disponibles avec un mécanisme métallique motorisé électriquement, actionnable au moyen d'un bouton de commande situé sur le côté de l'assise (M1F). Toutes les versions relax sont équipées d'un mécanisme synchronisé qui permet le mouvement coordonné de l'assise, du dossier et de la partie supérieure du dossier (appui-tête). La profondeur maximale du relax ouvert est de 157 cm.

Piètement standard: pied PVC hauteur 1 cm. Modèle équipé de pieds métalliques ayant une fonction structurelle (pied PM2282 pour côté sans accoudoir / pied PM728 cylindre métallique pour centre éléments fixes).

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27/28
D - NL - CH	35 sostenuto ferme	28 ferme
USA - California	35 souple	27/28 souple
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27/28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



M1F

Piètement



PVC H1

PM2282

PM728

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

damien.premium 1234



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version	L 95 H104 P97 HS47 PS55	L 95 H104 P97 HS47 PS55	L 150 H104 P97 HS47 PS55	L 180 H104 P97 HS47 PS55	L 210 H104 P97 HS47 PS55
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.




L 73
H104 P97 HS47 PS55
B 68

batard mini 1 pl dr




L 73
H104 P97 HS47 PS55
B 69

batard mini 1 pl gh



L 73
H104 P97 HS47 PS55
C 36

bat.mini 1pl adr rec.el.



L 73
H104 P97 HS47 PS55
C 37

bat.mini 1pl agh rec.el.




L 88
H104 P97 HS47 PS55
110

batard 1 plc acc.dr




L 88
H104 P97 HS47 PS55
120

batard 1 plc acc.gh



L 88
H104 P97 HS47 PS55
173

bat.1pl adr rec. elec.



L 88
H104 P97 HS47 PS55
174

bat.1pl.agh rec.elec.



L 103
H104 P97 HS47 PS55
114

batard 1pl ad maxi




L 103
H104 P97 HS47 PS55
124

batard 1pl ag maxi



L 103
H104 P97 HS47 PS55
612

b.1pl.maxi dr rec.el.



L 103
H104 P97 HS47 PS55
613

b. 1pl. maxi gh. rec. el

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

