

presley.premium 1236



Codice Modello F5683

data emissione 04-10-23 revisione 00
aggiornamento del 22-03-24 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno.

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni recliner elettriche disponibili con meccanismo recliner motorizzato elettricamente, azionabile mediante pulsantiera posizionata lateralmente alla seduta (M1F). Tutte le versioni recliner sono dotate di meccanismo sincronizzato che consente il movimento coordinato di seduta, spalliera e parte superiore spalliera (poggiatesta). La profondità massima del recliner aperto è di 160 cm. E' importante distanziare di almeno 20 cm il divano dalla parete posteriore al divano recliner per garantire che il meccanismo di inclinazione funzioni correttamente.

Piedi di serie: PVC H1. Modello dotato di piedi in metallo che hanno funzione strutturale (PM2282 per lato sb / PM728 Cilindro metallo versioni fisse centro)

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	
D - NL - CH	30 sostenuto sostenuto	
USA - California	30 soffice	
GB	37 ignifugo	
Altri mercati	30 Medio	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



M1F

Piedi



PVC H1

PM2282

PM728

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

presley.premium 1236



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 95 H102 P98 HS47 PS54	L 95 H102 P98 HS47 PS54	L 150 H102 P98 HS47 PS54	L 180 H102 P98 HS47 PS54	L 210 H102 P98 HS47 PS54
codice versione	100	161	200	240	300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti
L 73 H102 P98 HS47 PS54	L 73 H102 P98 HS47 PS54	L 73 H102 P98 HS47 PS54	L 73 H102 P98 HS47 PS54	L 88 H102 P98 HS47 PS54	L 88 H102 P98 HS47 PS54
B 68	B 69	C 36	C 37	110	120
polt.mini 1b dx	polt.mini 1b sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	polt. 1b dx	polt. 1b sx
L 88 H102 P98 HS47 PS54	L 88 H102 P98 HS47 PS54	L 103 H102 P98 HS47 PS54	L 103 H102 P98 HS47 PS54	L 103 H102 P98 HS47 PS54	L 103 H102 P98 HS47 PS54
173	174	114	124	612	613
pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	p. maxi 1bdx r.el	p. maxi 1bsx r.el

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

