



TOUCH POINT

Composizione <i>Composition</i>	30% PC; 27% VI; 21% PL; 12% LI; 9% CO; 1% AF		
Altezza Pezza <i>Width</i>	138/140 cm		
Peso Tessuto <i>Weight</i>	720 gr/ml		
Solidità allo Sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	EN ISO 105-D01	4	
Solidità allo Sfregamento ad umido <i>Wet rubbing fastness</i>	EN ISO 105-D01	4	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947- 2	25.000 Cycles	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	4	
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	Ordito/Warp	Trama/Weft
		4 mm	4 mm
Restringimento al lavaggio ad umido <i>Shrinkage to wet cleaning</i>	EN ISO 6330	Ordito/Warp	Trama/Weft
		2/3%	2/3%
Restringimento al lavaggio a secco <i>Shrinkage to dry cleaning</i>	ISO 3175-2	1/2%	1/2%
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	EN ISO 105 B02-2	5	

Utilizzare solamente detergenti delicati / *Use only mild detergent*
Stirare sul rovescio / *Ironing on the backside*
Non strizzare / *Do not wring*
Non strofinare sul dritto / *Do not rub the face side*

